

1113371 Arnés de rescate/acceso Black-Out EXOFIT NEX™:

capital
SAFETY



Características:

Anillos en D posteriores, frontales y de suspensión de aluminio, cinturón con almohadilla y anillos en D laterales, correas para piernas con hebillas de conexión rápida de bloqueo, almohadilla (tamaño M).

Diseño de color Black-out

Almohadilla híbrida de hombro, espalda y pierna para comodidad

Anillo en D posterior de aluminio para elevación en posición vertical Tech-Lite™

Anillos en D frontales y de suspensión Tech-Lite™ de aluminio

Almohadilla con cinturón corporal/de cadera con anillos en D laterales Tech-Lite™ de aluminio

Trabillas para equipos

Correas para piernas y torso de conexión rápida Duo-Lok™

Tejido trenzado Repel™

Seguros de eslingas integrados

Indicador de impacto

Etiquetas protegidas, equipadas con i-Safe™

Capacidad	190 kg (420 lb)
Marca	DBI-SALA®
Submarca	ExoFit NEX™
Tamaño	M
Ubicaciones del anillo en D	Posterior Lateral Frontal Suspensión
Cinturón corporal	Sí
Tipo hebilla con correa para las piernas	Conexión rápida Duo-Lok™
Ubicación de las almohadillas	Hombros/espalda y piernas, espalda/cadera
Hilos/puntos	Poliéster
Etiqueta	Vinilo
Cinta	Poliéster Repel™
Hebilla para las piernas	Acero cincado, pintura E-Coat, aluminio, acero inoxidable
Hebilla para el torso	Acero cincado, pintura E-Coat, aluminio, acero inoxidable
Almohadillas	Nailon, poliéster, malla aeroespacial, espuma EVA
Seguro de red	Nailon, elástico
Modelo	1113371
Peso físico	4,50 libras (2,0 kg)
Estilos de productos	Arnés para rescate y suspensión
Tipos de productos	Posicionamiento de trabajo Ascenso con escaleras Control de descenso Suspensión/montaje
Normas	OSHA 1.910,66, OSHA 1.926,502, requisitos generales de fabricación de Capital Safety, ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.3, ANSI Z359.4, NFPA 1983-06

1113371 Arnés de rescate/acceso Black-Out EXOFIT NEX™:

capital
SAFETY

Normativa:

Se adjunta certificado de cumplimiento de norma como lo especifica ANSI Z359.7

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

THE PRODUCT LISTED BELOW IS CERTIFIED TO
THE REQUIREMENTS SET FORTH IN

ANSI Z359.1, ANSI Z359.3

CAPITAL SAFETY

1113371

HARN LQC SSP VD SDH MED B NEX,PAD,BELT



THOMAS WOLNER
VP OF ENGINEERING
CAPITAL SAFETY