



Tapones UltraFit 27

Hoja Técnica



Descripción

- Los protectores auditivos E-A-R tipo Tapón están diseñados para proveer efectiva protección contra ruido cuando se usan de acuerdo con las instrucciones de colocación y se aplican los criterios para la selección de equipos de protección auditiva.
- Los tapones UltraFit 27 son fabricados con materiales dermatológicamente seguros no irritantes a la piel y de muy bajo peso.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) de los tapones reusables UltraFit 27, es de 27dB, por lo que están sugeridos para gran variedad de ambientes de trabajo con elevado nivel de ruido.
- El efectivo diseño de los tapones UltraFit 27 es único, contando con triple aleta y curvatura oval de las mismas que facilita la penetración y sellado en el canal auditivo. Asimismo posee un diseño de vástago (mango) tipo pistola, que contribuirá a la colocación de los mismos.
- Los Tapones UltraFit 27 combinan Seguridad y Comodidad; son de los pocos tapones reusables con un NRR elevado requerido para zonas de ruido intenso, y a la vez de materiales tan suaves y eficientes que contribuyen a que el trabajador los tenga puestos durante toda su jornada laboral.
- Sus colores altamente visibles (tanto de los tapones como del cordón) lo hacen identificable con facilidad para su comprobación de uso. El color amarillo de los Tapones E-A-R está patentado y es de uso exclusivo de 3M E-A-R.
- El cuerpo de los tapones es desarmable de los vástagos, haciéndolo más seguro y práctico.

Aplicaciones

Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruido, y asimismo en condiciones en las que los trabajadores estén expuestos a humedad y/o calor.

Características

- Diseño patentado de triple aleta adaptable a la mayoría de canales auditivos.
- Exclusivo vástago (mango) tipo pistola para una adecuada y fácil colocación.
- Formulación de polímero premoldeado y aletas con forma oval para mayor comodidad.
- NRR: 27dB.
- Tapones reusables disponibles con y sin cordón.

Aprobaciones

- Los tapones UltraFit 27 cumplen con la norma ANSI S3.19-1974 sobre protección de la audición.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños, ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser empleado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Para mayor información:

3M Perú S.A.

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27

Telf. 224-2728 Fax 224-3171

Contactos: Zona Norte: (044) 94937-5633 / (076) 97633-1236

Zona Centro: (01) 99751-0742 / (01) 98915-5208

Zona Sur: (054) 95937-5623 / (054) 98915-5134

Pág. Web: www.3m.com/occsafety / www.3m.com/mining/peru

E-mail: 3mperu@mmm.com

INFORMACIÓN DE ATENUACIÓN POR OCTAVA DE BANDA (dB)

ANSI S3.19-1974

Código de Producto	Descripción	NRR	Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
UltraFit 27	Protectores auditivos reutilizables tipo tapón	27	Media Desviación Estándar	35.2 4.7	35.3 5.5	36.2 4.7	36.9 3.9	36.2 3.8	43.4 4.9	42.7 5.3	43.7 5.3	44.3 4.8